

W1

Хомут ушной двойной

Оцинкованная низкоуглеродистая сталь



Хомут ушной двойной – A20R W1

Описание	Ø Шланга мин.	Шланга макс.	Класс W1	A	B	C	D	E	Кол-во в коробке	Упаковка	Цвет
Двойной ушной хомут представляет собой экономичное решение для соединения шлангов, по которым проходит воздух или жидкость в условиях, где нет особых требований. Два «уха» обеспечивают дополнительную прочность крепления и помогают сохранять постоянное давление по окружности шланга. Установка более точная и гибкая. Простая конструкция двойного хомута обеспечит плотное прилегание и надежное соединение. Края хомута закруглены, чтобы не повредить шланг.	5	7	03012101	7,3	4,3	6,0	11,0	0,6	2000	16000	БЕЛЫЙ
	7	9	03012110	9,3	4,8	6,0	13,5	0,8	1000	16000	БЕЛЫЙ
	9	11	03012128	11,3	5,3	6,5	17,0	0,8	1000	8000	БЕЛЫЙ
	10	12	03012099	12,3	5,5	6,5	18,0	0,9	1000	8000	БЕЛЫЙ
	11	13	03012136	13,3	5,8	6,5	19,0	0,9	500	8000	БЕЛЫЙ
	13	15	03012144	15,3	6,3	7,0	21,5	1,0	500	4000	БЕЛЫЙ
	14	17	03012152	17,5	6,6	7,0	24,0	1,2	500	4000	БЕЛЫЙ
	15	18	03012160	18,5	7,0	7,5	25,0	1,2	500	500	БЕЛЫЙ
	17	20	03012179	20,5	7,6	7,5	27,0	1,2	250	2000	БЕЛЫЙ
	18	21	03012187	21,5	7,9	8,0	28,0	1,2	250	2000	БЕЛЫЙ
	20	23	03012195	23,5	8,5	8,0	31,0	1,3	250	2000	БЕЛЫЙ
	22	25	03012208	25,5	9,1	8,5	33,0	1,4	200	1600	БЕЛЫЙ
	23	27	03012216	27,5	9,4	8,5	35,0	1,4	200	1600	БЕЛЫЙ
	25	28	03012224	28,5	10,0	9,0	36,0	1,4	200	200	БЕЛЫЙ
	28	31	03012232	31,5	10,6	9,0	39,0	1,4	100	800	БЕЛЫЙ
31	34	03012240	34,5	11,0	9,5	42,0	1,4	100	800	БЕЛЫЙ	
Двойной ушной хомут широко применяется в простых соединениях шлангов.	34	37	03012259	37,5	11,5	9,5	46,0	1,6	100	800	БЕЛЫЙ
	37	40	03012267	40,5	12,0	10,0	49,0	1,6	100	100	БЕЛЫЙ
	40	43	03012275	43,5	12,5	10,0	53,0	1,6	75	600	БЕЛЫЙ
	43	46	03012283	46,5	13,0	10,5	56,0	1,6	75	75	БЕЛЫЙ

* См. инструкцию по использованию инструментов на стр. 68 и 69.

W1 Материалы

Лента:
St 34 сталь (DIN 2393 C)

Покрытие:
Серебристо-белая оцинковка
Cr3

