

W1

# Хомут провололочный

Оцинкованная низкоуглеродистая сталь



## Хомут пружинный AAL W1

Описание	Ø Шланга			Класс W1	r1	r2	h макс.	Øs	Кол-во в коробке	Упаковка
	мин.	номинал	макс.							
Провололочные хомуты являются экономичным решением при определенных условиях. Их применяют при низком давлении, в частности, для соединения заглубленных спиральных шлангов малого диаметра.	7,3	7,6	7,8	02016012	10,7	8,2	5,5	1,0	1000	8000
	7,8	8,1	8,3	02016020	10,7	8,3	5,5	1,0	1000	8000
	8,3	8,6	8,8	02016039	10,9	8,6	5,5	1,0	1000	8000
	8,8	9,1	9,3	02016047	11,0	9,0	5,5	1,0	1000	8000
	9,3	9,6	9,9	02016055	11,8	9,0	5,5	1,0	1000	8000
	9,8	10,1	10,4	02016063	13,5	10,5	6,3	1,2	1000	8000
	10,4	10,7	11,0	02016071	14,8	11,4	6,3	1,2	1000	8000
	11,0	11,3	11,6	02016080	14,8	11,9	6,3	1,2	1000	8000
	11,6	11,9	12,3	02016098	16,4	12,4	7,3	1,5	1000	4000
	12,1	12,8	13,1	02016100	17,2	13,7	7,3	1,5	500	4000
	12,9	13,3	13,6	02016119	17,0	14,0	7,3	1,5	500	4000
	13,6	14	14,4	02016127	18,0	14,5	7,3	1,5	500	4000
	14,4	14,8	15,1	02016135	19,6	16,0	8,4	1,8	500	4000
	14,8	15,5	15,9	02016143	21,0	16,4	8,4	1,8	500	4000
	15,9	16,4	16,8	02016151	22,0	16,6	8,4	1,8	500	4000
	16,8	17,3	17,7	02016160	21,3	16,5	8,4	1,8	500	4000
17,7	18,2	18,7	02016178	22,7	17,7	9,9	2,0	500	2000	
18,7	19,2	19,6	02016186	23,3	18,0	9,9	2,0	500	2000	
19,6	20,2	20,6	02016194	24,0	18,5	9,9	2,0	500	2000	

### W1 Материалы

**Лента:**  
Пружинная сталь

**Покрытие:**  
Оцинкованная сталь Cr3

