

W1

Мини-хомут Normal

Оцинкованная низкоуглеродистая сталь



Мини-хомут Normal W1

Описание	Ø Шланга мм	Класс W1	r	e	a	b	s	Макс. крутящий момент* Нм	Макс. давление* (бар)	Кол-во в коробке	Упаковка
Мини-хомут Normal изготовлен из мягкой низкоуглеродистой стали, и при затягивании полоса плотно, но мягко обжимает шланг. Рекомендуется применять на шлангах, по которым под низким давлением перемещается газ. Хомут Normal широко используется в автомобильной промышленности.	6	03010510	M3	5	8,4	9	0,5	0,4	15,0	100	1600
	8	03010528	M3	5	9	9	0,5	0,4	14,0	100	1600
	9	03010536	M4	6	10	10	0,5	1,0	15,0	100	1600
	9,5-10	03010544	M4	6	10	10	0,5	1,0	14,0	100	1600
	10-11	03010552	M4	6	10	10	0,5	1,0	13,0	100	1600
	12-13	03010560	M4	6	10	10	0,5	1,0	12,5	100	1600
	13-14	03010579	M4	6	10	10	0,5	1,0	12,5	100	1600
	14-15	03010587	M4	6	10	10	0,5	1,0	12,0	100	1600
	15-17	03010595	M4	6	10	10	0,5	1,0	12,0	100	1600
	16-18	03010608	M4	6	10	10	0,5	1,0	11,5	100	1600
	18-20	03010616	M4	6	10	10	0,5	1,0	10,5	100	1600
	19-21	03010624	M4	6	10	10	0,5	1,0	10,5	100	800
	20-22	03010632	M4	6	10	10	0,5	1,0	10,5	100	800
	22-25	03010640	M4	6	10	10	0,5	1,0	9,5	100	800
	23-26	03010659	M4	6	10	10	0,5	1,0	9,0	100	800
	25-28	03010667	M4	6	10	10	0,5	1,0	8,5	100	800
	26-29	03010675	M4	6	10	10	0,5	1,0	8,5	100	800
29-32	03010683	M4	6	10	10	0,5	1,0	8,0	100	800	

* Максимальное допустимое давление в шланге зависит от типа шланга и фитинга.

W1 Материалы

Винт:
Прочность 6.6
Серо-белая оцинковка Cr3

Гайка:
Прочность 6
Белая оцинковка Cr3

Лента:
St 02Z (DIN 1.0226)

