

**W1**

# Хомут ушной бесступенчатый

**Низкоуглеродистая сталь**

## Хомут ушной бесступенчатый W1

Описание	Ø Номинальный мм	Ø Шланга мин. макс.	Код	H макс. мм	S (мм)	a ± 0,15	Кол-во в коробке	Упаковка
Этот хомут специально разработан для применения на сборочных линиях – он обеспечивает простое и быстрое соединение. Как правило, его применяют в труднодоступных местах, где нужен хомут определенного диаметра. Особенно удобно использовать его при низком и среднем давлении, а также в пневматических системах. Закрепленный хомут обеспечивает надежное крепление.	10,0	8,3 9,5	03030752	14,0	0,6	7	1000	8000
	13,3	10,8 12,8	03030760	17,0	0,6	7	1000	8000
	15,7	13,2 15,2	03030779	20,1	0,6	7	1000	5000
	17,5	14,3 17,0	03030787	22,5	0,8	7	1000	5000
	17,8	14,6 17,3	03030795	22,5	0,8	7	1000	5000
	18,5	15,3 18,0	03030808	23,5	0,8	7	1000	4000
	20,5	17,3 20,0	03030816	26,0	0,8	7	500	3000
	29,5	26,3 29,0	03030824	35,5	0,8	7	500	3000
	31,6	28,4 31,1	03030832	37,5	0,8	7	500	2000
	39,6	36,4 39,1	03030840	45,5	0,8	7	500	2000
	40,5	37,3 40,0	03030859	46,5	0,8	7	500	1000
	45,5	42,3 45,0	03030867	51,5	0,8	7	200	400
	47,0	43,8 46,5	03030875	53,0	0,8	7	200	400
51,5	48,3 51,0	03030883	57,5	0,8	7	100	500	
52,5	49,3 52,0	03030891	58,5	0,8	7	100	500	
65,5	62,3 65,0	03030904	71,5	0,8	7	100	500	

\* Можно заказать такой хомут из материала W4 (AISI 304).

### W1 Материалы

**Лента:**  
Низкоуглеродистая сталь Dx51D +  
AZ 150  
(UNI EN 10215)

