

**W1**

Хомут для шланга червячный из 9 мм ленты L

DIN: Серия 3017 Light

Хомут для шланга Asfa-L W1 (ширина ленты 9 мм)

Описание

Описание	Ø Шланга мм	Класс W1	L макс.	s +0,1 0	h макс.	a +0,3 -0,2	b макс.	Макс. крутящий момент* Нм	Макс. давление* (бар)	Кол-во в коробке	Упаковка
Благодаря уникальной конструкции замка хомут для шланга ASFA LW1 обеспечивает превосходное крепление при небольших размерах. Ребристая лента выполнена холодной штамповкой. Для защиты шланга от повреждений нижняя сторона ленты сглажена, а на краях сняты фаски. Хомут для шланга ASFA-L W1 полностью соответствует требованиям стандарта DIN 3017 и нормам содержания опасных веществ, установленных директивой ЕС 2002/95/ЕС от 1 июля 2006 года. Такой хомут идеально подходит для общетехнических работ.	8-16	03008753	22,1	0,6	10	9	14	3,0	45	200	800
	12-22	03008761	22,1	0,6	10	9	14	3,0	45	200	800
	16-27	03008770	23,6	0,7	10	9	14	3,5	42	200	800
	20-32	03008788	23,6	0,7	10	9	14	3,5	36	200	800
	25-40	03008796	25,6	0,7	10	9	14	4,0	32	100	800
	30-45	03008809	25,6	0,7	10	9	14	4,0	28	100	800
	32-50	03008817	25,6	0,7	10	9	14	4,0	24	100	800
	40-60	03008825	25,6	0,7	10	9	14	4,0	19	100	400
	50-70	03008833	29,6	0,7	10	9	14	4,0	17	100	100
	60-80	03008841	29,6	0,7	10	9	14	4,0	15	100	100
	70-90	03008850	29,6	0,7	10	9	14	4,0	13	50	400
	80-100	03008868	29,6	0,7	10	9	14	4,0	11	50	400
	90-110	03008876	29,6	0,7	10	9	14	4,0	10	25	200
	100-120	03008884	29,6	0,7	10	9	14	4,0	9	25	200
	110-130	03008892	29,6	0,7	10	9	14	4,0	8	25	25
	120-140	03008905	29,6	0,7	10	9	14	4,0	7	25	25
130-150	03008913	29,6	0,7	10	9	14	4,0	6	25	25	
140-160	03008921	29,6	0,7	10	9	14	4,0	5	25	25	

* Максимальное допустимое давление в шланге зависит от типа шланга и геометрии соединения.

Запатентовано по всему миру.

W1 Материалы**Винт:**

Qst 36-3 низкоуглеродистая сталь (DIN 1.0213)
Серебристо-белая оцинковка Cr3

Лента и замок:

Оцинкованная сталь S/EN 10292 (DIN 1.0935)

