

W3

Хомут для шланга червячный из 9 мм ленты L

DIN: Серия 3017 Light



Хомут для шланга Asfa-L W3 (ширина ленты 9 мм)

Описание

Описание	Ø Шланга мм	Класс W3	L макс.	s +0,1 0	h макс.	a +0,3 -0,2	b макс.	Макс. крутящий момент* Нм	Макс. давление* (бар)	Кол-во в коробке	Упаковка
<p>Благодаря уникальной конструкции замка хомут для шланга ASFA LW3 обеспечивает превосходное крепление при небольших размерах. Ребристая лента выполнена холодной штамповкой. Для защиты шланга от повреждений нижняя сторона ленты сглажена, а на кромках сняты фаски. Хомут для шланга ASFA-L W3 полностью соответствует требованиям стандарта DIN 3017 и нормам содержания опасных веществ, установленных директивой ЕС 2002/95/ЕС от 1 июля 2006 года.</p> <p>Рекомендуется использовать хомут ASFA LW3 в автомобильной промышленности.</p>	8-16	03016014	22,1	0,6	10	9	14	3,0	45	200	800
	12-22	03016022	22,1	0,6	10	9	14	3,0	45	200	800
	16-27	03016030	23,6	0,7	10	9	14	3,5	42	200	800
	20-32	03016049	23,6	0,7	10	9	14	3,5	36	200	800
	25-40	03016065	25,6	0,7	10	9	14	4,0	32	100	800
	30-45	03016073	25,6	0,7	10	9	14	4,0	28	100	800
	32-50	03016081	25,6	0,7	10	9	14	4,0	24	100	800
	40-60	03016090	25,6	0,7	10	9	14	4,0	19	100	400
	50-70	03016102	29,6	0,7	10	9	14	4,0	17	100	100
	60-80	03016110	29,6	0,7	10	9	14	4,0	15	100	100
	70-90	03016129	29,6	0,7	10	9	14	4,0	13	50	400
	80-100	03016137	29,6	0,7	10	9	14	4,0	11	50	400
	90-110	03016145	29,6	0,7	10	9	14	4,0	10	25	200
	100-120	03016153	29,6	0,7	10	9	14	4,0	9	25	200
	110-130	03016161	29,6	0,7	10	9	14	4,0	8	25	25
	120-140	03016170	29,6	0,7	10	9	14	4,0	7	25	25
130-150	03016188	29,6	0,7	10	9	14	4,0	6	25	25	
140-160	03016196	29,6	0,7	10	9	14	4,0	5	25	25	

* Максимальное допустимое давление в шланге зависит от типа шланга и геометрии соединения.

Запатентовано по всему миру.

W3 Материалы

Винт:
AISI 430
Нержавеющая сталь

Лента и замок:
Нержавеющая сталь
X6Cr17 (DIN 1.4016)
(AISI-430)

