

W4

Хомут для шланга червячный из 9 мм ленты L

DIN: Серия 3017 Light

Хомут для шланга Asfa-L W4 (ширина ленты 9 мм)

Описание	Ø Шланга мм	Класс W4	L макс.	s 0,05	h макс. a + 0,3 - 0,2	b макс.	Макс. крутящий момент* Нм	Макс. давление* (бар)	Кол-во в коробке	Упаковка
Благодаря уникальной конструкции замок хомут для шланга ASFA-L W4 обеспечивает превосходное крепление при небольших размерах. Ребристая лента выполнена холодной штамповкой. Для защиты шланга от повреждений нижняя сторона ленты сглажена, а на краях сняты фаски.	8-12	03014000	18,0	0,6	9,5	7,5	1,5	40	200	800
	8-16	03014019	22,1	0,6	10	9	3,0	45	200	800
	12-22	03014027	22,1	0,6	10	9	3,0	45	200	800
	16-27	03014035	23,6	0,7	10	9	3,5	42	200	800
	20-32	03014043	23,6	0,7	10	9	3,5	36	200	800
	25-40	03014051	25,6	0,7	10	9	4,0	32	100	800
	30-45	03014060	25,6	0,7	10	9	4,0	28	100	800
	32-50	03014078	25,6	0,7	10	9	4,0	24	100	800
	40-60	03014086	25,6	0,7	10	9	4,0	19	100	400
	50-70	03014094	29,6	0,7	10	9	4,0	17	100	100
	60-80	03014107	29,6	0,7	10	9	4,0	15	100	100
	70-90	03014115	29,6	0,7	10	9	4,0	13	50	400
	80-100	03014123	29,6	0,7	10	9	4,0	11	50	400
	90-110	03014140	29,6	0,7	10	9	4,0	10	25	200
	100-120	03014158	29,6	0,7	10	9	4,0	9	25	200
	110-130	03014166	29,6	0,7	10	9	4,0	8	25	25
120-140	03014174	29,6	0,7	10	9	4,0	7	25	25	
130-150	03014182	29,6	0,7	10	9	4,0	6	25	25	
140-160	03014190	29,6	0,7	10	9	4,0	5	25	25	

Хомут для шланга ASFA-L W4 полностью соответствует требованиям стандарта DIN 3017 и нормам содержания опасных веществ, установленных директивой ЕС 2002/95/ЕС от 1 июля 2006 года.

Такой хомут идеально подходит для использования на море, так как нержавеющая сталь AISI-304, из которой он изготовлен, обладает высокой устойчивостью к коррозии.

* Максимальное допустимое давление в шланге зависит от типа шланга и геометрии соединения. Запатентовано по всему миру.

W4 Материалы

Винт:
AISI-304 Cu (A2)
Нержавеющая сталь

Лента и замок:
X5CrNi1810
Нержавеющая сталь
(DIN 1.4301)
(AISI-304) (A2)

