

W2

Хомут для шланга червячный из 12 мм ленты S

DIN: Серия 3017 Heavy

Хомут для шланга Asfa-S W2 (ширина ленты 12 мм)

Описание	Ø Шланга мм	Класс W2	L	s +0,1 0	h	a + 0,4 - 0,2	b макс.	Макс. крутящий момент* Нм	Макс. давление* (бар)	Кол-во в коробке	Упаковка
В хомуте ASFA-S W2 объединены замок новой конструкции и прочная 12-мм лента, которые вместе образуют особо прочный Хомут для шланга. Ребристая лента выполнена холодной штамповкой. Для защиты шланга от повреждений нижняя сторона ленты сглажена, а на краях сняты фаски. Хомут привлекает внимание отделанной поверхностью нержавеющей стали AISI-430 (лента и замок). Хомут для шланга ASFA-S W2 полностью соответствует требованиям стандарта DIN 3017 и нормам содержания опасных веществ, установленных директивой ЕС 2002/95/ЕС от 1 июля 2006 года. Такой хомут идеально подходит для применения в автомобильной промышленности, в сельском хозяйстве и на шлангах для перекачки жидкости.	16-27	03017017	29,6	0,8	11	12,2	18	4,2	45	50	400
	20-32	03017025	29,6	0,8	11	12,2	18	5,2	45	50	400
	25-40	03017033	29,6	0,8	11	12,2	18	5,2	40	50	400
	30-45	03017009	29,6	0,8	11	12,2	18	5,2	35	50	400
	32-50	03017041	29,6	0,8	11	12,2	18	6,0	35	50	400
	40-60	03017050	29,6	0,8	11	12,2	18	6,0	30	50	400
	50-70	03017068	31,6	0,8	11	12,2	18	6,8	25	50	400
	60-80	03017076	31,6	0,8	11	12,2	18	6,8	20	50	50
	70-90	03017084	31,6	0,8	11	12,2	18	6,8	17	50	50
	80-100	03017092	31,6	0,8	11	12,2	18	6,8	14	25	200
	90-110	03017105	31,6	0,8	11	12,2	18	6,8	12	25	200
	100-120	03017113	31,6	0,8	11	12,2	18	6,8	10	25	200
	110-130	03017121	31,6	0,8	11	12,2	18	6,8	8	25	25
	120-140	03017130	34,6	0,8	11	12,2	18	6,8	7	25	25
	130-150	03017148	34,6	0,8	11	12,2	18	6,8	6	25	25
	140-160	03017156	34,6	0,8	11	12,2	18	6,8	5	25	25
	150-170	03017164	34,6	0,8	11	12,2	18	6,8	4	25	25
	160-180	03017172	34,6	0,8	11	12,2	18	6,8	3	25	25
	170-190	03017180	34,6	0,8	11	12,2	18	6,8	2	10	10
	180-200	03017199	34,6	0,8	11	12,2	18	6,8	2	10	10
	190-210	03017201	34,6	0,8	11	12,2	18	6,8	1,8	10	10
	200-220	03017210	34,6	0,8	11	12,2	18	6,8	1,8	10	10
	210-230	03017228	34,6	0,8	11	12,2	18	6,8	1,6	10	10
	220-240	03017236	34,6	0,8	11	12,2	18	6,8	1,6	10	10

* Максимальное допустимое
давление в шланге зависит от типа
шланга и геометрии соединения.

Запатентовано по всему миру.

W2 Материалы

Винт:

Qst 36-3 низкоуглеродистая
сталь
(DIN 1.0213)
Серебристо-белая оцинковка
Cr3

Лента и замок:

Нержавеющая сталь X6Cr17
(DIN 1.4016) (AISI-430)

