

W3

Хомут для шланга червячный из 12 мм ленты S

DIN: Серия 3017 Heavy



Хомут для шланга Asfa-S W3 (ширина ленты 12 мм)

Описание	Ø Шланга мм	Класс W3	L	s +0,1 0	h	a +0,4 - 0,2	b макс.	Макс. крутящий момент* Нм	Макс. давление* (бар)	Кол-во в коробке	Упаковка
В хомуте ASFA-S W3 объединены замок новой конструкции и прочная 12-мм лента (вместо 9-мм ленты в варианте Light), которые вместе образуют особо прочный хомут для шланга. Ребристая лента выполнена холодной штамповкой. Для защиты шланга от повреждений нижняя сторона ленты сглажена, а на краях сняты фаски. Хомут ASFA-S W3 изготовлен из нержавеющей стали AISI-430. Этот привлекательный хомут полностью соответствует требованиям стандарта DIN 3017 и нормам содержания опасных веществ, установленных директивой ЕС 2002/95/EC от 1 июля 2006. Рекомендуется использовать ASFA-S W3 в автомобильной промышленности, в сельском хозяйстве и на шлангах для перекачки жидкости.	16-27	03016209	29,6	0,8	11	12,2	18	4,2	45	50	400
	20-32	03016217	29,6	0,8	11	12,2	18	5,2	45	50	400
	25-40	03016225	29,6	0,8	11	12,2	18	5,2	40	50	400
	30-45	03016233	29,6	0,8	11	12,2	18	5,2	35	50	400
	32-50	03016241	29,6	0,8	11	12,2	18	6,0	35	50	400
	40-60	03016250	29,6	0,8	11	12,2	18	6,0	30	50	400
	50-70	03016268	31,6	0,8	11	12,2	18	6,8	25	50	400
	60-80	03016276	31,6	0,8	11	12,2	18	6,8	20	50	50
	70-90	03016284	31,6	0,8	11	12,2	18	6,8	17	50	50
	80-100	03016292	31,6	0,8	11	12,2	18	6,8	14	25	200
	90-110	03016305	31,6	0,8	11	12,2	18	6,8	12	25	200
	100-120	03016313	31,6	0,8	11	12,2	18	6,8	10	25	200
	110-130	03016321	31,6	0,8	11	12,2	18	6,8	8	25	25
	120-140	03016330	34,6	0,8	11	12,2	18	6,8	7	25	25
	130-150	03016348	34,6	0,8	11	12,2	18	6,8	6	25	25
	140-160	03016356	34,6	0,8	11	12,2	18	6,8	5	25	25
	150-170	03016364	34,6	0,8	11	12,2	18	6,8	4	25	25
160-180	03016372	34,6	0,8	11	12,2	18	6,8	3	25	25	
170-190	03016380	34,6	0,8	11	12,2	18	6,8	2	10	10	
180-200	03016399	34,6	0,8	11	12,2	18	6,8	2	10	10	
190-210	03016428	34,6	0,8	11	12,2	18	6,8	1,8	10	10	
200-220	03016436	34,6	0,8	11	12,2	18	6,8	1,8	10	10	
210-230	03016444	34,6	0,8	11	12,2	18	6,8	1,6	10	10	
220-240	03016452	34,6	0,8	11	12,2	18	6,8	1,6	10	10	

* Максимальное допустимое давление в шланге зависит от типа шланга и геометрии соединения.

Запатентовано по всему миру.

W3 Материалы

Винт:
Нержавеющая сталь
(AISI-430)

Лента и замок:
Нержавеющая сталь
X6Cr17
(DIN 1.4016)
(AISI-430)

