

# Хомут червячный постоянного натяжения из ленты S



W3

DIN: Серия 3017 Heavy



## Хомут червячный постоянного натяжения ASFA-S W3 (ширина ленты 12 мм)

Описание	Ø Номинал. мм	Класс W3	Ø шланга	L макс.	s +0,1 0	h макс.	a +0,3 -0,2	b макс.	Макс. крутящий момент* Нм	Макс. давление* (бар)	Кол-во в коробке
<p>Главное отличие червячного хомута с постоянным натяжением W3 от стандартного червячного хомута Mikalor в том, что во внутреннее кольцо первого вставлена пружина. Подпружиненная вставка поддерживает постоянное натяжение по всей окружности шланга при резких перепадах температуры или давления, предотвращая, таким образом, протечку. Поскольку такой хомут гарантирует герметичное соединение шлангов, по которым перемещаются жидкости и газы, эти хомуты идеально подходят для автомобильных, тракторных и других транспортных двигателей. Кроме того, края неперфорированной ленты, изготовленной холодной штамповкой, закруглены, защищая шланг от повреждений. Такой хомут полностью соответствует требованиям стандарта DIN 3017 и нормам содержания опасных веществ, установленных директивой ЕС 2002/95/ЕС от 1 июля 2006 года.</p>	16-27	03017800	13-23	29,6	0,8	11	12,2	18	4,5	47	200
	20-32	03017818	17-28	29,6	0,8	11	12,2	18	5,5	47	200
	25-40	03017826	22-36	29,6	0,8	11	12,2	18	5,5	42	100
	30-45	03017834	27-41	29,6	0,8	11	12,2	18	5,5	37	100
	32-50	03017842	29-46	29,6	0,8	11	12,2	18	6,3	37	100
	40-60	03017850	37-56	29,6	0,8	11	12,2	18	6,3	32	100
	50-70	03017869	47-66	31,6	0,8	11	12,2	18	7,0	27	100
	60-80	03017877	57-76	31,6	0,8	11	12,2	18	7,0	22	100
	70-90	03017885	67-86	31,6	0,8	11	12,2	18	7,0	18	50
	80-100	03017893	77-96	31,6	0,8	11	12,2	18	7,0	15	50
	90-110	03017906	87-106	31,6	0,8	11	12,2	18	7,0	13	25
	100-120	03017914	97-116	31,6	0,8	11	12,2	18	7,0	11	25
	110-130	03017922	107-126	31,6	0,8	11	12,2	18	7,0	9	25

\* Ширина указана без пружинной вставки.  
\* Может быть изготовлена из 9-мм ленты L.

\* Максимальное допустимое давление в шланге зависит от типа шланга и геометрии соединения.

### W3 Материалы

**Винт:**  
(AISI-430)  
Нержавеющая сталь

**Лента и замок:**  
Нержавеющая сталь  
X6Cr-17  
(DIN 1.4016) (AISI 430)

**Пружинная вставка:**  
(AISI-301)  
Нержавеющая сталь

